

Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации
Департамент научно-
технологической политики
и образования

● Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
"Российский научно-исследовательский институт информации и
технико-экономических исследований по инженерно-
техническому обеспечению агропромышленного комплекса"
(ФГБНУ "Росинформагротех")

141261, пос. Правдинский
Московской обл.,
ул. Лесная, 60

Тел.: (495) 993-44-04, 993-42-92,
993-55-83
Факс 8(49653) 1-64-90
E-mail: fgbnu@rosinformagrotech.ru



**Система
Аналитической
Информации**

**ФАКТОГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПО НОВОЙ ТЕХНИКЕ**

№57-27(2.7.3)/11.12

ЗАГРУЗОЧНОЕ УСТРОЙСТВО ПЕРЕДВИЖНОЕ ZUP

Предназначено для подъема и выгрузки сырья из технологических емкостей объемом 200 и 100 литров (евростандарт DIN 9791) в приемный бункер оборудования.

Значительно упрощает работу с перерабатываемым сырьем.

Применяется на предприятиях пищевой промышленности, в том числе на мясокомбинатах для загрузки мясного сырья в волчки, фаршемешалки и др.

Состоит (рис.) из платформы на колесах, устройства захвата, подъема и опрокидывания тележек, электродвигателя, пульта управления.

Тележка с сырьем вкатывается в захват загрузочного устройства и фиксируется. После включения кнопкой на пульте, с помощью винтового устройства захват с тележкой поднимается на необходимую высоту и переворачивается, выгружая содержимое тележки, а затем возвращается в исходное положение.

Возможно левое и правое исполнение.



Сравнительная техническая характеристика

Показатели	Загрузочное устройство передвижное ZUP	Подъемник-загрузчик МИФ-ОТ-0,2 (Пильнинский завод «Агропромсервис», Нижегородская обл.)
Грузоподъемность, кг	250	300
Высота опрокидывания, мм	от 1430 до 1730	от 1210 до 3000
Скорость подъема груза, м/мин	5,5	3
Установленная мощность, кВт	1,5	1,1
Габаритные размеры, мм	1487x1620x2435	1300x1100x3112
Масса, кг	365	390

Примечание: данные предприятий-изготовителей.

Отличается более высокой скоростью подъема груза, наличием удобного фиксатора технологической тележки в захвате.

Опускание тележки осуществляется при непрерывном удерживании кнопки, что снижает опасность травматизма в зоне загрузки-выгрузки.

Гладкие с закругленными углами поверхности корпуса существенно облегчают поддержание оборудования в чистоте.

Однако по сравнению с отечественным аналогом имеет большую материалоемкость.

Изготовитель – ЗАО «Единство» (торговая марка UNITY food machinery) (офис продаж: 150030, г. Ярославль, ул. Пожарского 66 А. Тел.: 8-800-100-73-01, (4852) 58-30-57, (4852) 94-74-00, (4852) 94-74-99. E-mail: trade@unitym.ru; http: //www. unitym.ru).

Источники: 1. Информационный материал ЗАО «Единство» с выставки «Агропродмаш-2012». – 45 с.

2. Информация с сайта Пильнинского завода «Агропромсервис» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.agro-zavod.ru/texts/25.html>.

3. Материалы, имеющиеся в институте.

Материал подготовлен в отделе анализа и обобщения информации по техническому сервису и оборудованию для перерабатывающих отраслей АПК