

Система Аналитической Информации

ФАКТОГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО НОВОЙ ТЕХНИКЕ

№ 91-7(2.7.2)/11.08

АГРЕГАТ КОРМОПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АКМ-14

Полуприцепной, предназначен для приготовления полнорационной кормосмеси (из длинноволокнистых кормов, корнеклубнеплодов, концентрированных кормов и др.), транспортирования и раздачи ее в кормушки или на кормовой стол на фермах крупного рогатого скота.

Состоит (рис.) из ходовой части (двухосная), прицепного устройства с опорой, привода, бункера, систем измельчения-смешивания и электронного взвешивания, гидравлической системы, выгрузного окна с гидравлически управляемой заслонкой (справа по ходу движения), лестницы и воронки для загрузки белково-минеральных добавок.

Привод рабочих органов – от ВОМ трактора. Без устройства для самозагрузки. Система измельчения-смешивания состоит из двух вертикально установленных шнеков, оснащенных серповидными ножами (из стали специальной марки). Оснащается системой электронного взвешивания двух видов: суммирующим весовым устройством (определяет массу загружаемых кормов) и программируемым весовым устройством с возможностью сохранения данных нескольких рецептов и звуковой сигнализацией.

Агрегатируется с тракторами тяговых классов 1,4 и 2.



Сравнительная техническая характеристика

Показатели	Модели			
	АКМ-14	Trioliet Solomix 12 ZK (ЗАО «Колнаг»)	V-MIX PLUS 2S (фирма «BvL», Германия)	MAGNUM DOUBLE (фирма «Faresin», Италия)
Вместимость, м ³	14	12	13	14
Потребная мощность, кВт	56	56	59	58
Количество рабочих органов (шнеков)	2	2	2	2

Показатели	Модели			
	АКМ-14	Trioliet Solomix 12 ZK (ЗАО «Колнаг»)	V-MIX PLUS 2S (фирма «VvL», Германия)	MAGNUM DOUBLE (фирма «Faresin», Ита- лия)
Частота вращения ВОМ трактора, мин ⁻¹	540	540	540	540
Габаритные размеры, мм	5100x2350x x2600	6020x2250x x2500	6600x2260x x2450	6900x2160x x2480
Масса, кг	-	5000	4950	5500

Примечание: данные предприятий-изготовителей.

Надежен в работе, обеспечивает приготовление высококачественных кормосмесей для кормления крупного рогатого скота. Технический уровень соответствует лучшим отечественным и зарубежным аналогам.

Изготовитель – ОАО «Слободской машиностроительный завод» (613154, Кировская обл., г. Слободской, ул. Яна Райниса, 1. Тел.: (83362) 4-03-45, 4-03-46, 4-07-90, 4-00-44. Факс: (83362) 5-60-31, 4-09-16. E-mail: sb_smsz@mail.ru, smsz2003@mail.ru; www.smsz.ru).

Источники: 1. Проспект ОАО «Слободской машиностроительный завод». – Б.г., б.м. – 6 с.
2. Материалы, имеющиеся в институте.

Материал подготовлен в секторе
механизации животноводства
и электрификации сельскохозяйственного производства