

**Система  
Аналитической  
Информации**

**ФАКТОГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
ПО НОВОЙ ТЕХНИКЕ**

№51-29(2.7.3)/09.10

**АВТОКЛАВ ИПКС-128-500**

Предназначен для стерилизации пищевых продуктов, расфасованных в стеклянную или жестяную тару. Может быть использован на предприятиях консервной промышленности и в производственных кооперативах.

Представляет собой (рис.) емкость, герметично закрывающуюся с помощью прижимных винтов. Комплектуется электронным блоком управления для автоматического регулирования и контроля показателей температуры и давления в процессе стерилизации; двумя корзинами, расположенными в автоклаве вертикально, что значительно облегчает извлечение банок, может дополнительно комплектоваться механизмом выгрузки.



**Сравнительная техническая характеристика**

Показатели	Автоклав ИПКС-128-500	Автоклав ИП 116 (ООО «Аскондсервис», г. Москва)
Рабочий объем, м <sup>3</sup>	0,55	0,23
Установленная мощность, кВт	45	48
Габаритные размеры, мм	1500x1100x1800	1200x1400x1390
Масса, кг	600	700

**Примечание:** данные предприятий-изготовителей.

Автоклав ИПКС-128-500 от аналога отличается большим рабочим объемом, лучшими показателями по энерго- и материалоемкости, что позволяет считать данное оборудование перспективным для использования на предприятиях пищевой промышленности, особенно на небольших производствах.

Изготовитель – ООО «Эльф-4М» (390011, г. Рязань, пр. Яблочкова, д.6, стр.4. Тел./факс: 8 (4912) 45-65-01, 45-33-31, 24-38-23, 24-38-26. E-mail:elf@elf4m.ru, <http://www.elf4m.ru>).

Источники: 1. Материалы сайта: <http://www.elf4m.ru>, новинки оборудования.  
2. Материалы, имеющиеся в институте.

Материал подготовлен в отделе  
анализа и обобщения информации  
по техническому сервису и оборудованию  
для перерабатывающих отраслей АПК